SF PONTONA

HELBETONGBRYGGE TYPE SF 900-SERIEN

En helbetongbrygge fra PONTONA er utviklet med lang erfaring fra våre marina konstruksjoner fra alle verdens hjørner. Dette i kombinasjon med att våre produkter er dimensjonert for det tøffe klimaet på norskekysten med høststormer og harde vintere, og at produksjonen skjer innendørs under streng kvalitetskontroll i store serier, borger for høy kvalitet og lang levetid.

Helbetongbryggens fordeler er bl.a,

- helt synkefri konstruksjon
- høy bæreevne
- høy stabilitet p.g.a. dens høye vekt
- nesten vedlikeholdsfri
- miljøvennlig

Bryggseksjonene kan kobles sammen til hverandre med vårt patenterte koplingssystem i et stort antall variasjoner, slik att de fleste behov kan tilgodesees.
Alle brygger kan forberedes for trekking av el. og vann, men også utstyres med en mengde original tilbehør slik som skinne, pullere, belysning og diverse båtbommer.
Normalt forankres bryggene med betonganker og kjetting til kraftige 40mm forankringsbøyler, men leveres også med kjettingbrønner, Seaflex-brønner eller påleforankring.
900-seriens vanligste anvendelsesområde er i beskyttede eller halvbeskyttede områder der det stilles høye krav til kvalitet og stabilitet. Fribord ca 0.45 meter ubelastet.
Serien kan med godt resultat også benyttes som lettere bølgedemper.

DATA TYPE SF 924

Lengde: 10, 12 ,15, 20m.
Bredde: Med fenderlist 2.65m.
Bredde: Uten fenderlist 2.40m.
Høyde: 0.9m.
Vekt: 10, 12, 15, 20 tonn.
Fri bord: ca 0.45m. ubelastet
Bæreevne: ca 400 kg/m^2
Koppling: 2 stk W 200 pr skjøt.
Bruddstyrke: W 200: 2 x 33 tonn pr skjøt.

DATA TYPE SF 930

Lengde:10, 12 15, 20m.
Bredde: Med fenderlist 3.25m.
Bredde: Uten fenderlist 3.00m.
Høyde: 0.9m.
Vekt: 13, 15, 18, 26 tonn.
Fri bord: ca 0.45m. ubelastet
Bæreevne: ca 400 kg/m^2
Koppling: 2 stk W 250 pr skjøt..
Bruddstyrke: W 200: 2 x 33 tonn pr skjøt.

Pontongen er dimensjonert og produsert etter de svenske betongbestemmelsene BBK 94.

Helbetongbrygger: Betong: C40 / 50. Luft 6%. Vct≤ 0.4. Fibermesh. Armering: Nps 500, Ks 500, Ks 600. Cellplast: Min 65 kPa
Forankringsbøyler: Varmforzinket 40mm. Innstøpningsdetaljer: Rustfritt. Trefender: Trykkimpregnert furu 95 x 145 mm, NTR klasse A.
Andre dimensjoner kan tilbys på forespørsel. Rett til konstruksjonsendringer forbeholdes.

SF PONTONA
NORGE AS

Bruket 19, Postboks 33, 1620 Gressvik - Fredrikstad, Norway
Telefon: 69339610 | Telefax: 69328446 | post@pontona.no | www.pontona.no